

MMA1860 CELL

POSTE A SOUDER MMA A INVERTER POUR ELECTRODES ENROBÉES



Générateur monophasé à **inverter** pour souder **MMA** et **TIG** avec amorçage par contact.

- Permet de souder les électrodes enrobées rutiles et basiques et les électrode **pour aluminium et cellulosiques** jusqu'à 4 mm de diamètre.
- Pourvu de robuste sangle pour le transport de la machine en bandoulière.
- Peut être alimenté par des **moto-générateurs** à condition que ces derniers soient pourvus de dispositif de réglage électronique, qu'ils soient de puissance égale ou supérieure à 9 kVA et que la tension ne soit jamais supérieure à 260V RMS.
- Pourvu de fonctions: **Hot Start**, **Arc Force** (réglables) et **Anti-Stick**.
- **Commande à distance** pour le réglage du courant, (en option).
- Contrôle par **microprocesseur** des fonctions de soudage.
- **Rendement élevé** et en conséquence, **puissance absorbée réduite**.
- En soudage **TIG**, l'amorçage de l'arc peut être fait par contact (**Contact Start**).
- **Basses inclusions de tungstène** en soudage TIG
- Possibilité d'utiliser des **câbles d'alimentation** jusqu'à 50m sans perte de puissance appréciable.

ACCESSOIRES EN OPTION

S01705A.11	Accessoires pour le soudage à électrode
535709	Torche TIG SR 17, 4m
530149	Câble de masse
570006	Commande à distance

Données techniques

Modèle	MMA 1860 CELL
Code	S00138
Alimentation	1x230V 50-60Hz
Puissance d'installation	4,5 kW
Courant de soudage	5-180A
Durée de cycle	30% 60% 100% 180A 130A 115A
Electrodes	Ø mm 1,6 ÷ 4
Réglage continu	ELECTRONIC
Degré de protection	IP 23
Normes de construction	EN60974-1 CE EN60974-10 S
Dimensions	135x390x280h mm
Poids	9 kg