MMA1860 CELL

MÁQUINA DE SOLDAR MMA PARA ELÉCTRODOS REVESTIDOS COM INVERTER

Gerador monofásico com **inverter** para soldadura **MMA** e **TIG** com arranque por contacto.

- Solda eléctrodos revestidos rutiles, básicos e **eléctrodos para alumínio e celulósicos** até 4 mm de diâmetro.
- Equipado com uma **robusta correia** tiracolo para o transporte da maquina.
- Pode ser accionado por **motogeradores** desde que acompanhados de dispositivo de regulação electrónica e com potência igual ou superior a 9 kVA e que a tensão nunca supere os 260V RMS.
- Está equipado com funções **Hot Start** e **Arc Force** reguláveis e com função **Anti-Stick**
- Predisposição para **controle remoto** para a regulação da corrente.
- Controlo por **microprocessador** das funções de soldagem.
- **Elevado rendimento** e **baixa absorção** da rede
- Na soldadura **TIG**, o arranque do arco pode ser efectuado por contacto (**Contact Start**).
- **Baixas inclusões de tungsténio** na soldagem TIG.
- Possibilidade de usar cabos **de alimentação com até 50 m** de comprimento sem consideráveis perdas de potência.

.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
S01705A.11	Kit de acessórios para soldadura a eléctrodos
535709	Tocha TIG SR 17, 4m
530149	Cabo massa
570006	Controle remoto

Dados técnicos	
Modelo	**MMA 1860 CELL**
Código	**S00138**
Alimentação	1x230V 50-60Hz
Potência de instalação	4,5 kW
Corrente de soldadura	5-180A
Factor de serviço	30% 60% 100% 180A 130A 115A
Eléctrodos	Ø mm 1,6 ÷ 4
Regulação contínua	ELECTRONIC
Grau de protecção	IP 23
Normas de fabricação	EN60974-1 CE EN60974-10 S
Dimensões	135x390x280h mm
Peso	9 kg

elettro c.f. srl via Miglioli n. 24 40024 Castel San Pietro Terme BOLOGNA ITALY
Tel. +39 051941453 r.a. - Fax +39 051944602 - http://www.elettrocf.com - E-mail: elettrocf@elettrocf.com