TIG 1580 DC HF

MÁQUINA DE SOLDAR TIG DE INVERTER DE ALTA FRECUENCIA EN CORRIENTE CONTINUA

- Generador monofásico de **inverter** para soldadura **TIG con alta frecuencia y MMA-SMAW.**
- En la soldadura **TIG**, el cebado del arco puede efectuarse en alta tensión – alta frecuencia (**HF Start**) o bien por contacto (**Contact Start**).
- Funciones: **2 tiempos** y **4 tiempos.**
- Regulación de **Slope-down** y **Post-gas**.
- Predisposición para **mando remoto:** de pedal o manual.
- Adecuado para la soldadura en **MMA-SMAW** de electrodos revestido de rutilo y básicos.
- Control por **microprocesador**.
- **Elevado rendimiento** y **escasa absorción de la red** (3kW máx.).
- Diseño compacto y peso reducido.
- Es especialmente idóneo para los trabajo de mantenimiento, reparación y para la pequeña producción.

ACCESORIOS FACULTATIVOS	
535702	Antorcha ABITIG 26, 4m
535705	Antorcha ABITIG 26 UP-DOWN, 4m
S01705A.11	Accesorios para soldadura a electrodo
570007	Comando de pedal TIG
570006	Comando remoto

Datos técnicos		
Modelo	**TIG 1580 DC HF**	
Código	**S00103**	
	TIG	**MMA**
Alimentación	1x230V 50-60Hz	
Potencia absorbida	40% 60% 100% 4,3 3,5 3,2 kVA	30% 60% 100% 6,0 4,6 4,1 kVA
Corriente de soldadura	5 ÷ 150 A	10 ÷ 140 A
Factor de servicio (10 min. 40°C)	40% 60% 100% 150A 130A 120A	30% 60% 100% 140A 125A 105A
Electrodos	Ø mm 1,6 ÷ 3,2	
Regulación continua	ELECTRONIC	
Grado de protección	IP 23 C	
Normas de fabricación	EN60974 CE EN50199 S	
Dimensiones	135x390x280h mm	
Peso	9 kg	

elettro c.f. srl via Miglioli n. 24 40024 Castel San Pietro Terme BOLOGNA ITALY
Tel. +39 051941453 r.a. – Fax +39 051944602 - http://www.elettrocf.com - E-mail: elettrocf@elettrocf.com