

TIG 1580 DC HF

MÁQUINA DE SOLDADURA TIG COM INVERTER A ALTA FREQUÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA



- Gerador monofásico com **inverter** para soldagem **TIG a alta-frequência** e **MMA-SMAW**,
- Com a soldagem **TIG** a ligação do arco pode ser realizada em alta tensão - em alta-frequência (**HF Start**) ou por contacto (**Contact Start**).
- Funções: **2 tempos** e **4 tempos**.
- Regulação de **Slope-down** e **Post-gas**.
- Predisposição para o **comando à distância: com pedal ou manual**.
- Adequado para a soldagem em **MMA-SMAW** de eléctrodos revestidos de rutilo e básicos.
- Controle com **microprocessador**.
- **Elevado rendimento** e **baixa absorção da rede** (3Kw max.).
- Design compacto e peso reduzido.
- E' especialmente indicado para aplicações em manutenções, reparações e instalações produtivas de pequena entidade.

ACESSÓRIOS FACULTATIVOS

535702	Tocha ABITIG 26, 4m
535705	Tocha ABITIG 26 UP-DOWN, 4m
S01705A.11	Acessórios para soldadura eléctrodo
570007	Comando com pedal TIG
570006	Comando à distância

Dados técnicos	
Modelo	TIG 1580 DC HF
Código	S00103
	TIG MMA
Alimentação	1x230V 50-60Hz
Potência absorvida	40% 60% 100% 4,3 3,5 3,2 kVA 30% 60% 100% 6,0 4,6 4,1 kVA
Corrente de soldadura	5 ÷ 150 A 10 ÷ 140 A
Factor de serviço (10 min. 40°C)	40% 60% 100% 150A 130A 120A 30% 60% 100% 140A 125A 105A
Eléctrodos	Ø mm 1,6 ÷ 3,2
Regulação continua	ELECTRONIC
Grau de protecção	IP 23 C
Normas de fabricação	EN60974 CE EN50199 S
Dimensões	135x390x280h mm
Peso	9 kg